

S.C. ERIKA POWER SYSTEMS S.R.L.

Sediul: Str. Portiței, Nr. 5, Constanța

CUI: J13/3113/2007

CIF: RO22407081

Tel: 0371/191.030

E-mail: epsys_2@yahoo.com

Web: www.epsys.ro



KASPERSKY 3 Microsoft PARTENER OFICIAL

Cod produs	Specificatii tehnice	Pret(cu tva)
Camere waterproof IR		
OR-527	Camera Dome, 1/3" SONY Super HAD CCD, PAL 540 linii tv , 0lux IR On, 12Vcc 420mA, f= 4.3mm/F1.8, 36 ir led ϕ 5mm, distanța IR: 25-30m suport inclus. IP66	285 lei
OR-827	Camera Dome, 1/3" SONY Super HAD CCD, PAL 540 linii tv , 0lux IR On, 12Vcc 420mA, f= 4.3mm/F1.8, 36 ir led ϕ 5mm, distanța IR: 25-30m suport inclus. IP66	301 lei
PW-136HR	Camera IR, 1/3" AVTECH CCD , PAL, s/n: >48db 500 linii tv , 0lux(led on)/F2.0, 3.6 mm, 21 ir led ϕ 5mm, 12Vcc, 210mA include suport standard	215 lei
PW-138HR	Camera IR, 1/3" AVTECH CCD , PAL, s/n: >48db 500 linii tv , 0lux(led on)/F2.0, obiectiv 3.6 mm , 21 ir led ϕ 5mm, 12Vcc, 210mA include suport standard	231 lei
AVC452	Camera IR, 1/3" HR CCD with SONY Effio DSP , PAL, s/n: >48db 600 linii tv , 0.3lux/F2.0, 12Vcc, 70mA IR off, 330mA IR ON obiectiv 3.6 mm, 24 ir led ϕ 5mm, 15M, include suport standard	323 lei
PW-139HR	Camera IR, 1/3" AVTECH HR CCD, PAL, s/n: >48db 520 linii tv , 0lux(led on)/F2.0, 12Vcc, 340mA obiectiv 3.6 mm , 35 ir led ϕ 5mm, include suport standard	242 lei
AVC462	Camera IR, 1/3" HR CCD with SONY Effio DSP , PAL, s/n: >48db 600 linii tv , 0.05lux/F1.4, 0lux led on, 12Vcc, 70mAh IR off, 400mA IR on obiectiv 6 mm, 35 ir led ϕ 5mm, include suport standard, IP67	361 lei
PW-148HR	Camera IR, 1/3" AVTECH HR CCD, PAL, s/n: >48db 520 linii tv , 0lux(led on)/F2.0, 12Vcc, 340mA obiectiv 6 mm , 35 ir led ϕ 5mm, distanța IR 35m, include suport standard cu management de cablu	323 lei
PW-149	Camera IR, 1/3" AVTECH CCD, PAL, s/n: >48db 420 linii tv , 0.1Lux/F2.0, 0lux(IR on)/F2.0, 12Vcc, 70mA - IR off, 590mA - IR on, obiectiv 6 mm, unghi 54°, 56 ir led ϕ 5mm, distanța IR 40m, include suport standard, dimensiuni 115,6 x 216,4mm (Φ x H)	328,27
PW-149HR	Camera IR, 1/3" AVTECH HR CCD, PAL, s/n: >48db 520 linii tv , 0.1Lux/F2.0, 0lux(IR on)/F2.0, 12Vcc, 70mA - IR off, 590mA - IR on obiectiv 6 mm, unghi 54°, 56 ir led ϕ 5mm, distanța IR 40m include suport standard, cabluri prin suport, dimensiuni 115,6 x 216,4mm (Φ x H)	350 lei
DF-6748RN	Camera IR, 1/3" Sony super HAD CCD , PAL, AGC, BLC, AES s/n: >48dB 480 linii tv , 0Lux(led On) F1.2,12VCC, 700mA(led ON), obiectiv varifocal 4 - 9mm , 48 ir led ϕ 5mm, distanța IR 40m, SUPPORT INCLUS cu management de cablu	323 lei

Sheet1

VC-IR837	Camera IR, 1/3" SONY super HAD CCD , PAL, AGC, BLC, AES s/n: >48dB 540 linii tv , 0Lux(led On) F1.2,12VCC, 700mA(led ON), obiectiv varifocal 4 - 9mm/F1.6, 54 ir led ϕ 5mm, distanta IR 40-50m, SUPORT INCLUS cu management de cablu	377 lei
AS-XP16PX8	Camera IR, 1/3" SONY CCD , PAL 480 linii tv , 0lux(led on)/F1.2, 12Vcc 1000mA d=110mm l=170mm, f=8mm, 34 ir led : 16x ϕ 8mm+18x ϕ 10mm	280 lei
AS-25MMA	Camera IR, 1/3" SONY CCD , PAL 540 linii tv , 0lux(led on)/F1.2, 220V, distanta IR: 60-80m f=25mm, 54 ir led : 36x ϕ 10mm + 16x ϕ 8mm, nu include suport	663 lei
AS-XP16HX	Camera IR, 1/3" SONY CCD , PAL 540 linii tv , 0lux(led on)/F1.2, 12Vcc 1000mA, distanta IR: 40-60m f=8mm, 34 ir led : 34x ϕ 8mm	485 lei
Camere dome		
PW-132	Camera Dome, 1/3" AVTECH CCD, PAL 420 linii tv , 0.4 lux/F2.0, 12Vcc 100mA, f= 3.6mm	123 lei
PW-132HR	Camera Dome, 1/3" AVTECH CCD, PAL 500 linii tv , 0.4 lux/F2.0, 12Vcc 100mA, f= 3.6mm	161 lei
PW-133	Camera Dome, 1/3" AVTECH CCD, PAL 420 linii tv , 0.4 lux/F2.0, 12Vcc 150mA, f= 3.6mm, 21 ir led ϕ 5mm	183 lei
PW-133HR	Camera Dome, 1/3" AVTECH CCD, PAL 500 linii tv , 0.4 lux/F2.0, 12Vcc 150mA, f= 3.6mm, 21 ir led ϕ 5mm	204 lei
PW-142HR	Camera Dome, 1/3" AVTECH CCD, PAL 520 linii tv , 0.3lux/F2.0, 12Vcc, 90mA, f=6mm, dimensiuni (d, h): 125x85mm culoare: ALB	215 lei
AVC442	Camera Dome, 1/3" SONY Effio DSP CCD, PAL 600 linii tv , 0.05 lux/F1.4, 12Vcc 70mA, dimensiuni (d, h): 140x90mm, 70mAh obiectiv 3.8mm , 92.6 grade, electronic shutter, 12Vcc	296 lei
AVC-482	Camera Dome, 1/3" SONY Effio DSP CCD, PAL 600 linii tv , 0.05 lux/F1.4, 12Vcc 70mA, dimensiuni (d, h): 140x90mm obiectiv varifocal 3.8 - 9.5mm , lentila autoris, electronic shutter, 12Vcc	323 lei
OR-666	Camera antivandal Dome, 1/3" SONY Super HAD CCD , PAL 420 linii tv , 0 lux IR On /F1.4, dimensiuni (d,h): 119 x 83mm, lentila autoiris obiectiv varifocal 4-9 mm , led IR 24 buc x 5mm, distanta IR 25m, 12Vcc	285 lei
OR-667	Camera antivandal Dome, 1/3" SONY Super HAD CCD , PAL 540 linii tv , 0 lux IR On /F1.4, dimensiuni (d,h): 119 x 83mm, lentila autoiris obiectiv varifocal 4-9 mm , led IR 24 buc x 5mm, distanta IR 25m, 12Vcc	388 lei
SKD49/700E	Camera antivandal Dome, 1/3" SONY Super Exview HAD II CCD & SONY Effio-E DSP 700 linii tv, PAL (976x582), 0.001 lux, dimensiuni (d,h): 131 x 93mm, lentila autoiris obiectiv varifocal 4-9 mm, led IR 36 buc x 5mm, distanta IR 30m, 12Vcc	431 lei
YHO-512HR	Camera dome metalica de exterior , 1/3" SONY CCD & DSP Pixim 690 linii tv , 0lux IR on, dimensiuni (dxh) 90x70mm lentila 3.6mm, 20 leduri IR 5mm, distanta IR 15m, 12Vcc, 250mAh	512 lei
PW-142HR	Camera dome metalica de exterior, cu suport inclus, 1/3" SONY CCD & DSP Pixim, OSD 690 linii tv , 0lux IR on, dimensiuni (dxh) 185x150mm lentila varifocala 4-9mm , 17 leduri IR 5mm, 12Vcc, 450mAh	700 lei
Camere box		
PW-131	Camera box, 1/3" AVTECH CCD, PAL, s/n: >60db 420 linii tv , 0.3 lux /F2.0, 12v, 80mA, BLC, AGC, AES, autoiris, audio	183 lei

Sheet1

PW-131HR	Camera box, 1/3" AVTECH high resolution CCD, PAL, s/n: >60db 500 linii tv , 0.3lux/F2.0, BLC, AGC, AES, 12V, 80mA, autoiris, audio	226 lei
PW-135HR	Camera box, 1/3" AVTECH high resolution CCD, PAL, s/n: >60db 500 linii tv , 0.3lux/F2.0, 220Vac , BLC, AES, autoiris, AUDIO , lentila nu este inclusa	226 lei
YHO-19H2GR	Camera box, 1/3" SONY super had CCD, day/night, PAL, s/n: >48db 540 linii tv , 0.001lux/F1.2, 220v/ 80mA, BLC, AES, autoiris	377 lei
YHO-620H	Camera box, 1/3" SONY CCD dsp, day/night, PAL, s/n : >60db 540 linii tv , 0.01lux/F1.2 12v /100mA, dimensiuni: 120mm * 60mm * 50mm, temp. de lucru: -10°C to +50°C, BLC, AES, AGC, autoiris, lentila nu este inclusa	382 lei
YHO-630HR	Camera box, 1/3" SONY DPS CCD, day/night, PAL, s/n: >60db 540 linii tv , 0.01lux/F1.2 220v /100mA, dimensiuni: 130x60x50mm temp. de lucru: -10 ~ +50°C, BLC, AES, AGC, autoiris	398 lei
YHO-600UIR	Camera box, 1/3" SONY DPS CCD, day/night, PAL, s/n: >60db 600 linii tv , 0.01lux/F1.2, 220v /100mA, dimensiuni: 130x60x50mm temp. de lucru: -10 ~ +50°C, BLC, AES, AGC, autoiris, motion detection, privacy	431 lei
YHO-600B	Camera box, 1/3" SONY CCD & Pixim DSP , PAL, day/night 690 linii tv , 0.1lux, 12Vcc BLC, AES, AGC, autoiris, motion detection	588 lei
Camere speed dome		
PW-FZ29	Camera speed dome 4" pentru interior, 1/4" SONY CCD 480 linii color, 600 b/w , rezolutie 752(H) x 582(V), day/night, 0.05 lux color, 0.001 lux alb/negru zoom optic 10x, lentile 3.8 -38mm, pelco-d, pelco-p, RS-485, AWB, AGC, autofocus, 256 presets rotatie orizontala 360°, verticala 180°, max 300°/s, dc12v/2A, sursa si suport incluse	1.612 lei
PW-Q69	Camera speed dome 6" pentru exterior, 1/4" SONY CCD 480 linii color, 600 b/w , rezolutie 752(H) x 582(V), day/night, 0.05 lux color, 0.001 lux alb/negru zoom optic 27x, lentile 3.2 -86.4mm, pelco-d, pelco-p, RS-485, AWB, AGC, autofocus, 256 presets rotatie orizontala 360°, verticala 180°, max 300°/s, dc24v/2A, sursa si suport incluse, IP66	1.773 lei
Camere disimulate		
MC-480S	Minicamera, 1/3" SONY CCD, PAL, s/n:>48db 420 linii tv, 0.8lux/F1.2, 12Vcc, 100mA, obiectiv 3.7mm, IP65 disimulata in oglinda de interior de perete, dimensiuni: 97(D) x 84(H)mm	323 lei
YHO-85W1	Minicamera, 1/3" SONY, PAL, s/n:>50db 560 linii TV, obiectiv 3.7mm, 12Vcc, dimensiuni (LxWxH): 150x60x30mm, greutate 166g disimulata in senzor de miscare	366 lei
DVR stand alone 4 ch		
MDR-675.p	DVR AVTECH 4 canale video, 4 canale audio, compresie H264, display: 100fps, video out: 2*bnc @ vga (1600x1200) inregistrare: FULL D1- 100fps , wan, ptz, slot s-ata*1 (<2Tb), telecomanda IR. Alarma 4in/1out. Posibilitate vizualizare iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android. CMS "Video Viewer" AVTECH re net via Eagle Eye, Mozilla, Google Chrome, Apple Safari & Opera pana la 10 utilizatori simultan Password protection. QuickTime player.	512 lei

MDR-793	DVR AVTECH 4 canale video, 4 canale audio, compresie H264, display: 100fps, video out: bnc @ vga inregistrare: D1- 100fps , wan, ptz, slot s-ata*1 (<2Tb) sau 2*HDD<1Tb, Telecomanda IR. DCCS 1 canal. Posibilitate vizualizare iPhone & BlackBerry. Vizualizare net via IE, Mozilla, Google Chrome, QuickTime player pana la 5 utilizatori simultan AVTECH em operare: Windows 7, Vista, XP, 2000. Notificare evenimente: FTP & mail	786 lei
DVR stand alone 8 ch		
MDR-083	DVR Avtech 8 canale video, 2 canale audio, compresie H.264, display: 200fps, playback 4 canale record: D1-50fps, CIF-200fps, video out: composite & vga, wan, ptz, zoom 2x (live&playback) slot s-ata*max 2Tb, usb, telecomanda, mouse Posibilitate vizualizare iPhone & BlackBerry. Vizualizare net via IE, Mozilla, Google Chrome, QuickTime player pana la 5 utilizatori simultan AVTECH operare: Windows 7, Vista, XP, 2000. Notificare evenimente: FTP & mail	803 lei
TD-2508.p	DVR TVT 8 canale video, 4 canale audio , compresie h264, display: 200fps record: FULL D1-200fps , CIF-200fps, video out: 2-ch BNC & vga audio out 1ch, wan, ptz, slot s-ata*2 max 2Tb, slot cd-rw, usb, telecomanda, mouse, dual stream TVT Posibilitate vizualizare IE browser. CMS pana la 200 DVR	1.612 lei
DVR stand alone 16 ch		
PW-1622.p	DVR FUHO 16 canale video, 4 audio, compresie H.264, display: 400fps, playback 4 canale record: 400fps- CIF, 100-D1, video out: composite & xga (1280x1024), wan, ptz FUHO slot s-ata*2 max 2Tb, usb, telecomanda Mobile surveillance	1.234 lei
TD-2516.p	DVR TVT 16 canale video, 4 canale audio , compresie h264, display: 400fps record: FULL D1-400fps , CIF-400fps, video out: 2-ch BNC & vga audio out 1ch, wan, ptz, slot s-ata*2 max 2Tb, slot cd-rw, usb, telecomanda, mouse, dual stream TVT Posibilitate vizualizare IE browser. CMS pana la 200 DVR	2.312 lei
Placi de captura		
PW-4004	Placa de captura cu compresie hardware, 4 canale video, 4 canale audio, 100fps, h.264 vac, chip ti rezolutie vizualizare: 704*576(pal), rezolutie de inregistrare 704*576(pal)/12fps/ch, 352*288/25fps/ch sistem operare: 2000/xp/2003 server, cerinte minime: procesor intel p4/1,4ghz, intel 845, software inclus continut pachet: placa captura, cd cu aplicatii software, mufa conectare: bnc functioneaza cu oricare din placile pw40xx pana la 64 canale. skyvision	1.172 lei
PW-4008	Placa de captura cu compresie hardware HIKVISION, 8 canale video, 8 audio, 200fps, h.264 vac, chip ti vizualizare: 704*576(pal), rezolutie de inregistrare D1(704*576)/12fps/ch, CIF (352*288)/25fps/ch sistem operare: 2000/xp/2003 server, cerinte minime: procesor intel p4/1,4ghz, intel 845, software inclus continut pachet: placa captura, cd cu aplicatii software functioneaza cu oricare din placile pw40xx pana la 64 canale.	2.453 lei

Sheet1

PW-4016HCI	HIKVISION: Placa de captura cu compresie hardware, 16 canale video & audio vizualizare: 400fps D1 (704x576), h.264, chip ti inregistrare: 400fps-CIF(352*288), 200fps-DCIF(528*384) sau 2CIF(704*288), 100fps-D1(704*576) sistem operare: 2000/xp/server 2003, cerinte minime: procesor intel p4/1,4ghz, intel 845, RAM 256Mb software inclus, functioneaza cu oricare din placile pw40xx pana la 64 canale. continut pachet: placa captura, cd cu aplicatii software, mufa conectare: bnc	3.067 lei
Video baloon pasiv		
SEKU-202E	Convertor BNC-UTP, 1 canal video distanta pana la 330m cu orice transmitator pasiv si minim 600m cu transmitator activ (1500m cu SEKU-831T sau SEKU-111T)	12 lei
SEKU-202C	Convertor BNC-UTP colt 90°,1 canal video distanta pana la 330m cu orice transmitator pasiv si minim 600m cu transmitator activ (1500m cu SEKU-831T sau SEKU-111T)	12 lei
SEKU-202P	Convertor UTP- BNC cu cablu , 1 canal video distanta pana la 330m cu orice transmitator pasiv si minim 600m cu transmitator activ (1500m cu SEKU-831T sau SEKU-111T)	12 lei
SEKU-206	Convertor UTP-BNC cu alimentare, 1 canal video, cu mufa mama RJ45 pentru conectare la cablul UTP, distanta pana la 330m. set 2 buc !!!	40 lei
SEKU-206A	Convertor UTP-BNC cu alimentare, 1 canal video, 1 canal audio cu mufa mama RJ45 pentru conectare la cablul UTP, distanta pana la 330m. Set 2 buc !!!	48 lei
Video baloon activ		
SEKU-401T	Convertor activ transmitator UTP-BNC, 4 canale video functioneaza pana la 2000m daca este folosit cu orice receptor activ	161 lei
SEKU-1611R	Convertor activ receptor UTP-BNC, 16 canale video distanta maxima pana la 1600m daca este folosit cu orice transmitator pasiv si 2400m daca este folosit cu orice transmitator activ	716 lei
Suporti interior		
TS-205A	Suport camera supraveghere, greutate maxima suportata: 3Kg unghiuri: 180° orizontal, ±180° vertical, lungime: 160cm, material: aluminiu	6 lei
TS-410A	Suport camera pentru interior, greutate maxima suportata: 2kg, unghiuri: 360° in plan orizontal ±90° in plan vertical, dimensiuni: 140x82mm, material: plastic	6 lei
VSD-201F	Suport camera pentru interior, greutate maxima suportata: 3kg, unghiuri: 360° in plan orizontal ±90° in plan vertical, dimensiuni: 260x90mm, material: plastic	11 lei
VSD-206A	Suport camera supraveghere, greutate maxima suportata: 3Kg unghiuri: 360° orizontal, ±90° vertical, dimensiuni: 265x90mm, material: aluminiu	13 lei
VSD-203A	Suport camera supraveghere, greutate maxima suportata: 3Kg unghiuri: 360° orizontal, ±90° vertical, dimensiuni: 145*90mm, material: aluminiu	13 lei

Sheet1

TS-203A	Suport camera supraveghere sau carcasa interior, greutate maxima suportata: 3Kg unghiuri: 360° orizontal, ±90° vertical, lungime: 17cm, material: aluminiu prindere camera/carcasa in 4 puncte, distante de prindere: d=1.7cm, D=3.9cm	16 lei
Suporti exterior		
VSD-208	Suport camera pentru exterior, greutate maxima suportata:10kg, unghiuri: 360° in plan orizontal ±90° in plan vertical, dimensiuni: 90x75x290mm, material: fier	16 lei
TS-850A	Suport camera pentru exterior, greutate maxima suportata:15kg, unghiuri:360° in plan orizontal ±90° in plan vertical , lungime:29cm, material: aluminiu	19 lei
TS-605A	Suport camera pentru exterior, greutate maxima suportata:15kg, unghiuri:360° in plan orizontal ±90° in plan vertical, dimensiuni: 90x75x290mm, material: aluminiu	29 lei
TS-616	Suport camera pentru exterior, greutate maxima suportata:15kg, unghiuri:360° in plan orizontal ±90° in plan vertical , dimensiuni 30x25cm, material: aluminiu	37 lei
Carcase interior		
TS-5007A	Carcasa plastic camera box cu mecanism miscare in plan orizontal pentru tavan fals Dimensiuni: 190*150mm. Geam protector: plastic	32 lei
VSD-1013	Carcasa interior din plastic geam protector: plastic	37 lei
Carcase exterior		
TS-5025FQ	Carcasa exterior din aluminiu cu ventilatie deschidere laterala, alimentare 220v, dimensiuni: 49x40x10.5x13cm (Lmax x Lmin x h x l)	80 lei
PW-6012	Carcasa exterior din aluminiu cu ventilatie si incalzire, deschidere laterala, posibilitate montare leduri IR, alimentare 220v, prindere suruburi 5cm distanta, dimensiuni: 370x130x100 mm, greutate: 2 kg. Suporti compatibili: VSD-203, TS-840, TS-840A, TS-840B, TS-850A, TS-5004	118 lei
LED-6012KB60	Placuta leduri IR 36 buc * 8mm pentru carcasa PW-6012 unghi 60 grade	53 lei
LED-6012LB45	Placuta leduri IR 36 buc * 8mm pentru carcasa PW-6012 unghi 45 grade	53 lei
PW-805AHB	Carcasa exterior din aluminiu cu incalzire si ventilatie deschidere pe sina , alimentare 220v	118 lei
Surse 12 V		
STD-1212S	Tensiune intrare: 220v ca, tensiune iesire: 12v cc +/-1% intensitate: max 1A, dimensiuni: 74x50x28mm.	23 lei
STD-2013S	Tensiune intrare: 220v ca, tensiune iesire: 12v cc +/-1% intensitate: max 2A, dimensiuni: 95x57x34mm.	35 lei
STD-3013S 3A	Tensiune intrare: 220v ca, tensiune iesire: 12v cc +/-1% intensitate: max 3A, dimensiuni: 95x57x34mm.	51 lei
STD-3013S1-4	Tensiune intrare: 220v ca, tensiune iesire: 12v cc +/-1% intensitate: max 3A, dimensiuni: 95x57x34mm. 4 mufe alimentare pentru 4 camere	59 lei
AQT-036-1	Tensiune intrare: 190~265v ca, tensiune iesire: 12v cc +/- 15% intensitate: max 3A , greutate: 1.1kg, dimensiuni: 203x163x74mm, voltaj intrare: AC190~265V 50-60Hz back-up	123 lei
AQT-060-C	Tensiune intrare: 190~265v ca, tensiune iesire: 12v cc +/- 15% intensitate: max 5A , greutate: 1.3kg, dimensiuni: 233mm*193mm*74mm, voltaj intrare: AC190~265V 50-60Hz back-up	188 lei
AQT-1210-09C	Tensiune intrare 220-240v 50-60hz, tensiune iesire 12vcc ajustabil 11-14v intensitate maxima 10A, 9 iesiri protejate	226 lei

Sheet1

Conectori		
T6-23H	Conector BNC, mod prindere: surub, drept	3 lei
T6-23Y	Conector BNC, mod prindere: surub, colt	3 lei
CNCBNC	Conector BNC -od3, mod prindere: filetare	4 lei
T6-23MM	Adaptor BNC mama - mama	5 lei
BDF-15	Cablu video & alimentare mufat la ambele capete, 15m	32 lei
BDF-20	Cablu video & alimentare mufat la ambele capete, 20m	40 lei